CZ

gramino

VODNÍ FILTR · NÁVOD K POUŽITÍ

Katadyn
BeFree AC

Určené použití filtru Katadyn BeFree™



Při správném použití v souladu s pokyny v tomto návodu je výrobek určen ke snížení množství bakterií a cyst prvoků, které se běžně vyskytují ve zdrojích sladké vody, aby byla voda bezpečnější k pití. Snižuje množství mikroplastů a splňuje mikrobiologické normy americké Agentury pro ochranu životního prostředí (EPA) pro čističe vody, pokud jde o snížení množství bakterií (99,9999 % Klebsiella terrigena) a cyst prvoků (99,9 % Giardia a Cryptosporidium). Vlákna s aktivním uhlím zlepšují chuť, pach a čirost vody. Je ideální na túry, kempování v divočině nebo cestování ve městech i na venkově, kde je voda nebezpečná nebo pochybné kvality.

Druhy vody, jak je označuje tento návod

- **Sladká voda** = neupravená voda (jezera, řeky, potoky, studny, kohoutky atd.), nikoli však slaná nebo brakická voda
- **Přefiltrovaná sladká voda** = pitná voda
- **Upravená voda** = upravená voda z vodovodu, chemicky dezinfikovaná voda nebo převařená dezinfikovaná voda

Bezpečnostní varování

! VAROVÁNÍ

Před použitím filtru Katadyn BeFree™ si PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VŠECHNY pokyny a varování, POROZUMĚJTE JIM A DODRŽUJTE JE.

Nesprávné používání filtru Katadyn BeFree™ nebo pití neupravené vody může vést ke kontaktu se škodlivými mikroorganismy a ke zvýšenému riziku onemocnění. Riziko onemocnění snížíte, když budete dodržovat varování a pokyny v tomto návodu a seznámíte se s prevencí nemocí v divočině a na cestách.

ZA SVOU BEZPEČNOST A BEZPEČNOST SVÉ SKUPINY ODPOVÍDÁTE SAMI. ROZHODUJTE SE UVÁŽLIVĚ.

Nesprávné používání filtru Katadyn BeFree™ nebo použití poškozeného či kontaminovaného filtru EZ-Clean Membrane™ vás vystavuje škodlivým mikroorganismům a zvyšuje riziko zažívacího onemocnění.

- Filtr Katadyn BeFree™ neodstraňuje viry. Pokud hrozí, že voda obsahuje viry, použijte spolu s filtrem Katadyn BeFree™ registrovaný dezinfekční prostředek, například tablety Katadyn Micropur (MP1 nebo MF 1T) (Poznámka: dodržujte všechny pokyny pro správné použití přípravku Micropur a vyčkejte předepsanou dobu působení), nebo vodu převařte (voda musí prudce vřít 3 minuty).
- Nedovolte, aby filtr EZ-Clean Membrane™ zamrzl, jinak se může poškodit.
- Nesprávné našroubování víčka na láhev SoftFlask™ může způsobit únik tekutiny a vést k onemocnění.
- Po kontaktu s kontaminovanou vodou dbejte na hygienu a čistotu, abyste snížili riziko nepřímé nákazy.
- Nepoužívejte žádné nástroje, mohli byste vybavení poškodit.
- Filtr EZ-Clean Membrane™ neoplachujte přímo pod tekoucí vodou – mohla by se zničit dutá vlákna. Způsoby čištění najdete v kapitole „Tipy pro nejlepší výkon, čisticí postupy EZ-Clean (Shake, Swish)“.
- Nedotýkejte se dutých vláken nástrojem ani prsty.
- Pokud filtr Katadyn BeFree™ spadl do zdroje neupravené vody, před použitím jej podle pokynů pro dlouhodobé skladování důkladně vydezinfikujte. Pokud je filtr Katadyn BeFree™ poškozený nebo kontaminovaný, nepoužívejte jej.
- Nedovolte, aby neupravená voda kontaminovala výstupní části (náustek, výstup filtru).
- Filtrem Katadyn BeFree™ nefiltrujte nic jiného než sladkou vodu, jinak se může filtr EZ-Clean Membrane™ poškodit nebo kontaminovat.
- Systém nijak neupravujte.
- Pokud vám filtr Katadyn BeFree™ prudce upadl a máte podezření, že se poškodil, navštivte naše webové stránky, kde se dozvíte, jak provést test neporušenosti filtru.

Hlavní součásti

1. Silikonový náustek
2. Odklápěcí víčko
3. Vlákna s aktivním uhlím
4. Držák
5. Filtr EZ-Clean Membrane™ (dutá vlákna)
6. Láhev SoftFlask™

Balení obsahuje

Filtrační systém se součástmi podle obr. 1. Objem láhve SoftFlask™ závisí na variantě:

- **BeFree AC 0,5 l:** láhev SoftFlask™ 0,5 l
- **BeFree AC 1 l a AC 1 l Black Edition:** láhev SoftFlask™ 1 l



Obr. 1 – Hlavní součásti

Příprava výrobku

Před prvním použitím přefiltrujte a vylijte 1 litr vody, abyste filtr EZ-Clean Membrane™ propláchli. Chcete-li filtr Katadyn BeFree™ používat s vlákny s aktivním uhlím, odšroubujte z filtru EZ-Clean Membrane™ odklápěcí víčko. Vložte vlákna s aktivním uhlím do držáku a náustek našroubujte zpět. Po každém otevření držáku s aktivním uhlím nebo opětovném vložení aktivního uhlí vždy přefiltrujte a vylijte 1 litr vody, abyste systém propláchli a odstranili neškodné částečky a prach.

Poznámka: Vlákna s aktivním uhlím omezují průtok vody tak, aby byly podmínky pro odstranění pachu, pachuti a chloru optimální.

Běžné použití

1. Systém otevřete tak, že podržíte horní část láhve SoftFlask™ a filtr EZ-Clean Membrane™ odšroubujete proti směru hodinových ručiček.
2. Naplňte láhev SoftFlask™ sladkou vodou (ne slanou ani brakickou) z nejlepšího dostupného zdroje (například z čistých jezer, řek, potoků, kohoutků nebo fontán).
   DŮLEŽITÉ: Před pitím otřete neupravenou vodu z vnější strany láhve SoftFlask™.
3. Systém zavřete tak, že filtr našroubujete po směru hodinových ručiček na láhev SoftFlask™. Dbejte na těsné utěsnění a nenasaďte filtr na závit šikmo, protože by voda mohla obtékat filtr.
4. Otevřete odklápěcí víčko.
5. Plynule mačkejte láhev SoftFlask™ nebo pijte přímo z náustku (pro nejlepší výkon láhev SoftFlask™ otočte dnem vzhůru a lehce ji stiskněte).

Tipy pro nejlepší výkon

- Abyste prodloužili životnost filtru EZ-Clean Membrane™, vždy používejte nejlepší dostupný zdroj sladké vody. Čistý zdroj vody znamená delší životnost. Vyhýbejte se stojaté vodě a vodě v místech, kde se hodně pohybují lidé nebo zvířata.
- Pokud se průtok vody zpomalí nebo se láhev SoftFlask™ mačká hůř, použijte JEDEN z čisticích postupů EZ-Clean (Shake – protřepání, Swish – vymáchání): Životnost filtru prodloužíte, když tyto postupy použijete nejméně každých 5 litrů.
  - **Protřepání (Shake):** Naplňte láhev SoftFlask™ neupravenou vodou a protřepejte ji – tak filtr EZ-Clean Membrane™ snadno vyčistíte přímo v terénu.
  - **Vymáchání (Swish):** Vyjměte filtr a vymáchejte jej v libovolném zdroji neupravené vody – tak jej vyčistíte přímo v terénu (Poznámka: NEDOVOLTE, aby náustek a horní část filtru přišly do styku s kontaminovaným zdrojem vody).
  - Pokud protřepání ani vymáchání průtok vody neobnoví, vyměňte filtr EZ-Clean Membrane™. Na delší cesty si s sebou vezměte náhradní filtr EZ-Clean Membrane™.
- Průtok vody může snižovat i vzduch zachycený ve filtru EZ-Clean Membrane™. Naplňte láhev SoftFlask™ do poloviny neupravenou vodou, systém zavřete, zatřeste jím, otevřete víčko a mačkejte láhev SoftFlask™, dokud voda neprojde filtrem EZ-Clean Membrane™.

- Pokud průtok zůstává snížený (např. po dlouhodobém skladování), nechte systém alespoň hodinu odmočit.

Pravidelná údržba (během cesty) a dlouhodobé skladování (po skončení cesty)

Filtr Katadyn BeFree™ vydezinfikujte jednou měsíčně nebo po každých 100 l nebo před uskladněním, abyste zabránili růstu mikroorganismů ve filtru EZ-Clean Membrane™.

1. Naplňte nádobu přefiltrovanou nebo upravenou vodou a přidejte 1 tabletu Micropur (MP1 nebo MF 1T) (pokud ji nemáte k dispozici, použijte 4 kapky roztoku chlornanu sodného bez parfemace a barviv, tedy běžného bělidla pro domácnost).
2. Vyjměte ze systému vlákna s aktivním uhlím.
3. Nalijte roztok do láhve SoftFlask™ a systém zavřete.
4. Protlačte filtrem EZ-Clean Membrane™ veškerou vodu.
5. Než systém znovu sestavíte, nechte všechny díly úplně vyschnout na vzduchu.

Poznámka: Když filtr Katadyn BeFree™ po dlouhodobém skladování znovu začnete používat, propláchněte systém 1 litrem přefiltrované nebo upravené vody, abyste odstranili prach, částečky nebo zatuchlou chuť. Pokud voda filtrem neteče, naplňte láhev SoftFlask™ vodou a nechte systém alespoň hodinu odmočit.

Kapacita filtru a náhradní díly

Životnost filtru EZ-Clean Membrane™ a vláken s aktivním uhlím závisí na kvalitě vody. Abyste životnost filtru EZ-Clean Membrane™ prodloužili, pravidelně jej čistěte. Pro optimální výkon vyměňte filtr EZ-Clean Membrane™ po 1000 litrech (264 galonech) (nebo když se průtok vody zpomalí či zastaví) a vlákna s aktivním uhlím vyměňte po 200 litrech nebo 3 měsících od prvního použití (pro nejlepší výkon výrobku si přečtěte Tipy pro nejlepší výkon).

Náhradní díly: filtr EZ-Clean Membrane™, vlákna s aktivním uhlím, odklápěcí víčko, silikonový náustek. Jsou k dostání u prodejce, u kterého jste filtr Katadyn BeFree™ koupili.

Omezená záruka na Katadyn BeFree™

www.katadyngroup.com/warranty

KONTAKTY

VÝROBCE

Katadyn Products Inc.
Pfäffikerstrasse 37
8310 Kemptthal
Švýcarsko
+41 44 839 21 11
info@katadyn.ch
www.katadyngroup.com

PRODEJCE

Gramino s.r.o.
Frýdecká 424
739 61 Třinec
Česká republika
+420 792 372 934
info@gramino.cz
gramino.cz