CZ

gramino

TARP · NÁVOD K POUŽITÍ

Liteway
Pyraomm Plus Tarp

Liteway Pyraomm Plus Tarp je třísezónní jednoplášťový přístřešek pro 2–3 osoby se 2 vchody. Tento ultralehký stan (pyramidový tarp) se staví na 2 trekové hole. Tento přístřešek není samonosný. Je vyroben z materiálu Silpoly 20D Ripstop (vodní sloupec 2 000 mm) a X-Pac pro výztuhu vrcholu.

Obsah balení: Pyraomm Plus Tarp, UHMW PE kotvící šňůry, transportní obal

Doporučené příslušenství (není součást balení): 2 trekové hole, stahovací popruhy, A-frame adaptér, 4 kolíky (8 pro maximální stabilitu), další kotvící lanka (volitelné)

Instrukce ke stavbě tarpu

1. **Volba místa** – Vyberte rovný povrch bez ostrých kamenů, větviček nebo jiných předmětů, které by mohly poškodit tarp, dodatečnou podlážku nebo vaši karimatku.
2. **Rozložení tarpu** – Se zapnutými zipy u vstupu rozprostřete tarp na zem tak, aby vchody směřovaly požadovaným směrem.
3. **Upevnění rohů** – Roztáhněte všechny čtyři rohy v pravém úhlu vůči sobě tak, aby tvořily obdélník, a upevněte je pomocí kolíků. Vypínací lanka by měla být zarovnána se švy tarpu. Nechte v nich trochu vůle pro pozdější dotažení.
4. **Vztyčení konstrukce** – Tarp lze postavit několika způsoby v závislosti na preferenci uživatele a podmínkách. Spojte dvě trekové hole k sobě pomocí stahovacích popruhů a nastavte je na výšku přibližně 160 cm. Umístěte spojené hole pod vrchol tarpu do zesílené kapsy z materiálu X-Pac. Alternativně můžete použít A-frame adaptér, který zajistí pevné spojení trekových holí na konci a správný úhel pro vztyčení konstrukce do tvaru A, v takovém případě ale můžete potřebovat až 4 hole. Další možností je stavba tarpu zavěšením za horní upevňovací bod o vhodnou podporu (např. strom nebo pevnou kotvící strukturu). Tento způsob odstraní potřebu trekových holí, ale vyžaduje pevné kotvení.
5. **Napnutí tarpu** – Po vztyčení konstrukce dotáhněte napínací šňůry na všech čtyřech rozích tak, aby byl přístřešek rovnoměrně napnutý. Pokud je to nutné, přidejte další kotevní šňůry na boční panely nebo na ventilační body pro lepší stabilitu a odolnost vůči větru. Ujistěte se, že šňůry nejsou přepnuté, aby nedošlo k deformaci tvaru tarpu.

Poznámka: Ostré konce trekových holí by měly být vždy zakryté ochrannými koncovkami. Můžete také pod ostrý konec hole umístit kus látky nebo jiné měkké vybavení. Ostré konce holí nebo tyčí nesmí být zasunuty do vrcholu přístřešku, případně musí být vždy izolovány, aby nedošlo k jeho poškození.

Užitečné tipy pro stavbu tarpu

- Stavba tarpu je poměrně jednoduchá a intuitivní, i přesto vám doporučujeme si stavbu vyzkoušet doma, než poprvé vyrazíte do terénu, obzvlášť pokud nemáte zkušenosti se stavbou bezprutových stanů a přístřešků.
- Správné napnutí tarpu je důležité především při dešti nebo větru. Pokud je jedna strana příliš napnutá, povolte ji a dotáhněte druhou stranu.
- Použijte extra kolíky a napínací lanka pro lepší stabilitu ve větrných podmínkách.
- Na stažení trekových holí k sobě použijte ideálně 2 kusy popruhů pro zvýšení stability celé konstrukce, například Sea To Summit Stretch-Loc TPU Straps (2 ks).
- Pro maximální ochranu před hmyzem a nepříznivým počasím doporučujeme tarp doplnit vnitřní moskytiérou pro jednu osobu (Pyraomm Plus Half Mesh), nebo pro dvě osoby (Pyraomm Plus Full Mesh), čímž vytvoříte plnohodnotný dvouplášťový přístřešek. Případně použijte pod karimatku Tyvek nebo jinou podlážku pro zlepšení izolace a odolnosti proti zemní vlhkosti.

Péče o tarp

Skladování

Před skladováním tarpu se ujistěte, že je kompletně suchý a zbaven kamínků, klacíků a dalších nečistot. Pokaždé skládejte a rolujte tarp jinak, abyste nevytvářeli trvalé záhyby v jednom místě. Pokud je to možné, skladujte tarp rozložený namísto v obalu. Vždy jej skladujte na suchém a chladném místě. Nikdy tarp neskladujte v prostorech s příliš vysokou teplotou vzduchu (jako např. kufr auta a půdní prostor). Skladování mokrého a vlhkého tarpu může vést k tvorbě plísní, které mohou zapříčinit nepříjemný zápach, delaminaci nebo netěsnosti.

Čištění

Malé nečistoty čistěte houbičkou s teplou vodou, případně s mýdlovým roztokem (bez detergentů a olejů). Pokud je to nutné, umyjte celý tarp. Nechte tarp přirozeně uschnout na vzduchu buď zavěšený, nebo postavený s otevřenými vchody. Nesušte tarp v sušičce a neperte jej v pračce. Prací prostředky a rozpouštědla poškodí látku a zničí nepromokavost. Nikdy při čištění nepoužívejte vroucí vodu, bělidla, tekuté prací prostředky a prostředky na mytí nádobí apod. Před sbalením se ujistěte, že je tarp zcela suchý.

Zatírání švů

Švy přístřešku nejsou podlepené. K jejich zatěsnění se doporučuje použít zátěr na bázi silikonu, například Gear Aid Seam Grip +Sil 28g nebo McNett Seam Grip+SIL. Při zatírání švů postupujte dle návodu konkrétního přípravku.

Zipy

Uchováváním čistých zipů předejdete možnému opotřebení jezdců a zubů. Pokud je v zipech špína, vykartáčujte zipy před skladováním. Nepoužívejte žádné balzámy a maziva na zipy svého tarpu.

Opravy

Malé trhliny lze opravit použitím samolepicích záplat na Silpoly nebo X-Pac materiál. Při větším poškození kontaktujte výrobce, případně specialistu na opravy outdoorového vybavení.

Záruka

Produkt je krytý zárukou proti výrobním a materiálovým vadám podle platných zákonných předpisů. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení produktu, vlastní úpravy, poškození nesprávným a nevhodným použitím a poškození při nehodách.

KONTAKTY

VÝROBCE

Liteway Equipment
Kryvyi Rih
Ukrajina
+38 066 771 90 82
info@liteway.equipment
liteway.equipment

DODAVATEL A PRODEJCE

Gramino s.r.o.
Frýdecká 424
739 61 Třinec
Česká republika
+420 792 372 934
info@gramino.cz
gramino.cz